



Toetsing groendak – Stad Gent

Wat vooraf ging:

Vanaf 2 oktober 2023 is de gewijzigde Gewestelijke Verordening Hemelwater van toepassing. De wijziging van deze verordening heeft ook een aantal onmiddellijke gevolgen voor de toepassing van het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent (ABR), meer bepaald voor artikel 3.7 en 3.8 uit het ABR. Bepalingen in het ABR die in strijd zijn met de gewestelijke verordening moeten buiten toepassing gelaten worden (artikel 3.7), bepalingen die strenger zijn, blijven wel bestaan (artikel 3.8). Je moet dus beide verordeningen raadplegen en zowel de gewestelijke aanstiplijst hemelwater als dit formulier met extra vragen van de Stad Gent toevoegen aan je omgevingsvergunningsaanvraag. Meer info vind je op het einde van dit document en op de website van de Stad Gent.

Waarvoor dient dit formulier?

De gegevens worden gebruikt om de bepalingen rond hemelwater af te toetsen in het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

GEGEVENS OVER HET BOUWPROJECT

1. Wat is de oppervlakte van het nieuwe platte dak?

Een nieuw plat dak is conform artikel 3.8 van het ABR een nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden, op een nieuwe of herbouwde constructie, of op een uitbreiding bij een verbouwing. Het gaat niet om de heraanleg van een dak op een bestaande constructie. Het gaat ook niet om een nieuwe dakoppervlakte van louter verticale uitbreidingen en om een oppervlakte waar het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze kan infiltreren op eigen terrein. Overdekte constructies en gebouwen tot 40 m² worden vrijgesteld van de verplichting om een groendak aan te leggen. Ook eengezinswoningen met een dakoppervlakte tot en met 100 m² aangesloten op een hemelwaterput vallen onder een uitzondering en moeten NIET in rekening gebracht worden in onderstaande vragen. Met horizontale oppervlakte bedoelen we de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak.

Wordt er een **nieuw plat dak** aangelegd?

Nee, je hoeft dit formulier niet verder in te vullen.

Ja, vul onderstaande vragen in.

Vul de totale horizontale oppervlakte in van de **nieuwe platte daken** die **NIET** aangelegd worden als groendak: m²

= opp. 1

Deel van opp. 1 dat niet aangelegd kan worden als groendak omdat het gaat om een **veranda, luifel of dakterras**: m²

= opp. 2

Deel van opp. 1 dat **potentieel** geschikt is **voor de aanleg van een groendak** = opp. 1 – opp. 2

= m²

= opp. 3

Vul de totale horizontale oppervlakte in van de **nieuwe platte daken** die **WEL** aangelegd worden als **groendak** (bufferend vermogen van min. 35 l/m²): m²

Vul het bufferend vermogen in van het groendak: l/m²

2. Wat is de oppervlakte van de andere daken?

Met andere daken bedoelen we de horizontale projectie van de nieuwe schuine daken en bij uitbreidingen de bestaande daken.

Vul de totale horizontale oppervlakte in van het **nieuwe schuine dak**: m²
= opp.4

Bij uitbreiding: vul de totale horizontale oppervlakte in van het **bestaande dak**: m²
= opp.5

3. Aangetoond nuttig gebruik

Het aangetoond nuttig hergebruik van hemelwater bepaalt de uiteindelijke bufferende werking van de hemelwaterput. Hoe meer hergebruik, hoe groter de bufferende werking. Deze bufferende werking speelt een rol in de gedeeltelijke vrijstelling voor een groendak (artikel 3.8 van het ABR).

Vul het **aangetoond nuttig gebruik** van hemelwater voor het project in: l/maand
= ANG

Deze waarde mag niet groter zijn dan het volume van de hemelwaterput die zal geplaatst worden!

Motiveer je berekening:
.....

Het aangetoond nuttig gebruik kan als volgt worden berekend:

$$\begin{aligned} \text{aangetoond nuttig gebruik} &= \text{nuttig gebruik} \times \text{gebruikers} \times \text{frequentie} \\ \text{(liter/maand)} &= \text{(liter/dag/gebruiker)} \quad \text{(dagen/maand)} \end{aligned}$$

In onderstaande tabellen vind je informatie over nuttig gebruik, gebruikers en de frequentie terug.

Functie	Nuttig gebruik (liter/dag/gebruiker)
wc	17
was	15
tuin	4
schoonmaak	5

Tabel 1 Nuttig gebruik van hemelwater in woningen (naar Technisch achtergronddocument GSV hemelwater 2023 en Waterwegwijzer bouwen en verbouwen 2019, VMM)

Functie	Nuttig gebruik (liter/dag/gebruiker)
wc	17 liter per dag per gebruiker
industrieel gebruik (proceswater, waswater, koelwater, irrigatiewater, ...)	Dit is eigen aan de uitgeoefende activiteit. Bedrijven dienen dit op voldoende gedocumenteerde wijze aan te tonen.

Tabel 2 Nuttig gebruik van hemelwater voor bedrijven

Gebouw type	Aantal gebruikers
woongebouw	1 per woning + 1 per slaapkamer
fabriek, werkplaats, kantoor	1/3 van het aantal voltijdse medewerkers
schoolgebouw : kleuter- en lager onderwijs	1/3 van het aantal leerlingen
schoolgebouw : andere	1/10 van het aantal leerlingen
restaurant	1/10 van het gemiddelde aantal klanten per dag
hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis, kazerne	1 per bewoner (bed)
theater, bioscoop, feestzaal,...	1/30 van het aantal bezoekers per dag

Tabel 3 Aantal gebruikers per gebouwtype dat kan gehanteerd worden voor de berekening van het aangetoond nuttig gebruik (naar Toelichting bij Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringsystemen, gebaseerd op Waals Waterwetboek en studie Stad Gent)

Gebouwtype	Frequentie (dagen/maand)
woongebouw	30
fabriek, werkplaats, kantoor	20
schoolgebouw	20
restaurant	26 indien 1 sluitingsdag per week
hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis, kazerne	30
theater, bioscoop,feestzaal,...	Volgens openingdagen

Tabel 4 Indicatieve frequentie van het hemelwatergebruik

4. Berekening oppervlakte verplicht te plaatsen groendak

Eengezinswoningen met een totale dakoppervlakte groter dan 100 m² en alle andere gebouwen zijn conform artikel 3.8 van het ABR vrijgesteld van de verplichting tot plaatsing van een groendak, voor het gedeelte van de totale dakoppervlakte waarvoor het nuttig gebruik is aangetoond in de aanstiplijst hemelwater. Het nuttig gebruik wordt eerst toegekend aan de nieuwe platte daken die niet geschikt zijn voor de aanleg van een groendak (veranda, luifel, dakterras), de nieuwe schuine daken en bij uitbreiding aan de bestaande daken.

De dakoppervlakte die kan instaan voor opvang en hergebruik van hemelwater

$$= ANG (l/maand) : 50 l/m^2$$

$$= \dots\dots\dots m^2$$

$$= opp. 6$$

Deel van opp. 6 dat toegekend wordt aan de nieuwe platte daken die niet geschikt zijn voor de aanleg van een groendak, de nieuwe schuine daken en bij uitbreiding de bestaande daken

$$= opp. 2 + opp. 4 + opp. 5$$

$$= \dots\dots\dots m^2$$

$$= opp. 7$$

SLOTVERKLARING

Ik bevestig dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

datum __ __ / __ __ / __ __ __ __

handtekening van de aanvrager of aanvragers

.....

MEER INFO

De Stad heeft 2 jaar de tijd om haar bouwreglement aan te passen. In afwachting van die aanpassing moet je rekening houden worden met het volgende voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend vanaf 2 oktober 2023:

Aanvulling op de gewestelijke verordening (Artikel 3.7)

Dit artikel overlapt grotendeels met de gewestelijke verordening en is bovendien minder streng, waardoor het buiten toepassing moet worden gelaten. Voor de dimensionering van de hemelwaterput en de aan te sluiten dakoppervlaktes moet dus enkel de gewestelijke verordening worden toegepast.

Groendak (Artikel 3.8)

Deze bepaling is niet in strijd met de gewestelijke verordening en blijft voorlopig van toepassing. Bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing moet elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aangelegd worden als een groendak.

Deze verplichting geldt niet voor eengezinswoningen met een dakoppervlakte tot 100 m² die aangesloten zijn op een hemelwaterput met hergebruik van hemelwater.

Eengezinswoningen met een totale dakoppervlakte groter dan 100 m² en alle andere gebouwen zijn vrijgesteld van de verplichting tot plaatsing van een groendak, voor het gedeelte van de totale dakoppervlakte waarvoor het nuttig hergebruik is aangetoond. Dit kan aan de hand van dit formulier.

Er zijn een aantal uitzonderings- en afwijkingsmogelijkheden opgenomen in het artikel. Ook deze kunnen geduid / aangevraagd worden aan de hand van dit formulier.

Bij een volgende wijziging van het Algemeen Bouwreglement wordt Artikel 3.8 geactualiseerd.

Voor het overige blijven de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement uiteraard ook van kracht.